

# ABESCA H120 FAST



## ABESCA H120 FAST- H4b – W2

### BARRIERA SPARTITRAFFICO MONOFILIARE E BORDO LATERALE

Barriera stradale di altezza 1,20 m, livello di contenimento H4b.

Appoggiata su una pavimentazione in conglomerato bituminoso e collegata ad essa mediante 6 chiodi di ancoraggio ad infissione ridotta, facilmente estraibili ed ispezionabili.

Il sistema di collegamento FAST consente una veloce installazione, smontaggio e ripristino in caso di urto.



CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA	H120 FAST – H4b – W2
BARRIERA	H120 FAST
LUNGHEZZA	5,99 m
ALTEZZA	120 cm
BASE	66 cm
PESO	4900 kg
BARRIERA ANCORATA	✓
TERMINALI ANCORATI	✓
CERTIFICAZIONE CE	✓
CRASH TEST - EN 1317	H120 FAST – H4b – W2
ASI	B
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H4b
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W2
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,4 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI7
LUNGHEZZA TEST COMPRESI (TERMINALI ESCLUSI)	72 m