

# ABESCA H120 FAST



## ABESCA H120 FAST CONCRETE – H4b – W2

### BARRIERA SPARTITRAFFICO MONOFILIARE E BORDO LATERALE

Barriera stradale di altezza 1,20 m, livello di contenimento H4b.

Collegata ad un cordolo di calcestruzzo tramite 6 chiodi di ancoraggio ad infissione ridotta (**max. 120 mm**)

Il sistema di collegamento FAST consente una veloce installazione, smontaggio e ripristino in caso di urto.

Tutti gli elementi di calcestruzzo delle barriere Abesca sono realizzati con fibre polimeriche che impediscono il distacco di frammenti durante l'urto di veicoli.



CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA	H120 FAST – H4b – W2 CONCRETE
<b>BARRIERA</b>	H120 FAST
<b>LUNGHEZZA</b>	5,99 m
<b>ALTEZZA</b>	120 cm
<b>BASE</b>	66 cm
<b>PESO</b>	4900 kg
<b>BARRIERA ANCORATA</b>	✓
<b>TERMINALI ANCORATI</b>	✓
<b>CERTIFICAZIONE CE</b>	✓
CRASH TEST - EN 1317	H120 FAST – H4b – W2 CONCRETE
<b>ASI</b>	B
<b>LIVELLO DI CONTENIMENTO</b>	H4b
<b>LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA</b>	W2
<b>DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA</b>	0,1 m
<b>INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA</b>	Vl7
<b>LUNGHEZZA TEST COMPRESI (TERMINALI ESCLUSI)</b>	72 m