

# ABESCA ET80 FAST



## ABESCA ET80 FAST- H2 – W1

### BARRIERA SPARTITRAFFICO MONOFILIARE E BORDO LATERALE

Barriera stradale di altezza 80 cm, livello di contenimento H2 con deformazioni minime.

Appoggiata su una pavimentazione in conglomerato bituminoso e collegata ad essa mediante chiodi di ancoraggio ad infissione ridotta (20 cm), facilmente estraibili ed ispezionabili.

Tutti gli elementi di calcestruzzo delle barriere Abesca sono realizzati con fibre polimeriche che impediscono il distacco di frammenti durante l'urto di veicoli.



| CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA                  | ET80 FAST – H2 – W1 |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| BARRIERA                                           | ET80 FAST           |
| LUNGHEZZA                                          | 6,19 m              |
| ALTEZZA                                            | 80 cm               |
| BASE                                               | 50 cm               |
| PESO                                               | 3000 kg             |
| BARRIERA ANCORATA                                  | ✓                   |
| TERMINALI ANCORATI                                 | ✓                   |
| CERTIFICAZIONE CE                                  | ✓                   |
| CRASH TEST - EN 1317                               | ET80 FAST – H2 – W1 |
| ASI                                                | B                   |
| LIVELLO DI CONTENIMENTO                            | H2                  |
| LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA                   | W1 (0,6 m)          |
| DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA                  | 0,1 m               |
| INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA                    | VI1 (0,4 m)         |
| LUNGHEZZA MINIMA INSTALLAZIONE (TERMINALI ESCLUSI) | 62 m                |